Reconfiguración de paquetes: dpkg-reconfigure nombre_del_paquete
- La interfaz de configuración: dpkg-reconfigure debconf
- El servidor de X: dpkg-reconfigure xserver-xfree86
- El teclado: dpkg-reconfigure console-common
- Lenguajes (castellanizar:user-euro-es): dpkg-reconfigure locales

Reempaquetado de un paquete que esté instalado: dpkg-repack paquete

Descomprimir los fuentes de un paquete Debian (incluye parcheado)
- dpkg-source -x paquete.dsc (si tenemos los ficheros)
- apt-get source paquete (además baja los ficheros)

Para poner un paquete en hold:
echo paquete hold|dpkg --set-selections

Paquetes útiles en la creación de paquetes Debian:
dpkg-dev devscripts dh-make fakeroot

Debianización de paquetes:
Una vez instalado dh-make y las otras herramientas que puedan ser necesarias, ejecutar dh_make para proceder a la debianización y luego ajustar los ficheros necesarios para este paquete.

Compilación de un paquete Debian:
Desde el directorio del paquete ejecutar una de estas ordenes:
```
fakeroot dpkg-buildpackage
debuild -us -uc
```

Compilación de los fuentes del kernel:
Instalar el paquete kernel-source adecuado
Descomprimir los fuentes en /usr/src
Dentro del directorio creado al descomprimirlos ejecutar:
```
make menuconfig
make-kpkg clean
make-kpkg --version=identificador.revision kernel_image
```
Más información: /usr/share/doc/kernel-source-*/debian.README.gz

Compilación de los módulos de alsa:
Instalar el paquete alsa-source
Descomprimir los fuentes en /usr/src
Dentro del directorio de los fuentes del kernel, y después de haber hecho los pasos de compilación del kernel ejecutar:
```
make-kpkg modules_image
```
Más información: /usr/share/doc/alsa-source/README.Debian.gz

Estructura básica del primer CD

/tools

Utilidades varias, entre ellas las de reducción de particiones FAT (FIPS)

/install

Directorio para la instalación desde DOS, también contiene la documentación de instalación y utilidades como SBM, rawrite (si no arranca de cd)

/doc

Documentación genérica

/dists

Listas de paquetes, boot floppies en woody/main/disks-$ARCH, ...

/pool

Paquetes

CDs incluidos

CD 1 Permite una elección de las imágenes del núcleo a arrancar (si no escoge uno se ejecutará idepci, por defecto).
CD 2 Arranque Vanilla: con muchos drivers en módulos y scsi en el kernel.
CD 3 Arranque Compact: Vanilla reducido y con muchas tarjetas de red en el kernel.
CD 4 Arranque Idepci: para máquinas no scsi.
CD 5 Arranque BF2.4: experimental con núcleo 2.4.

¡Qué viene Sarge!

Muchas de estas cosas cambiarán con Sarge, instalador, estructura de cds, ...
web de Sarge: http://www.debian.org/releases/sarge/
web del debian installer: http://www.debian.org/devel/debian-installer/

Recetillas

Repositorios no oficiales para Debian:
www.apt-get.org www.backports.org

Actualización de la base de paquetes disponibles (urls en /etc/apt/sources.list):
apt-get update
apt-cdrom add

Actualización de los paquetes instalados:
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade (cuando hay cambios fuertes)

Búsqueda de un paquete usando la cache de paquetes disponibles:
apt-cache search palabras clave

Obtener información (descripción, tamaño...) de un paquete disponible:
apt-cache show paquete

Limpieza de la cache de apt:
apt-get clean

Comprobación de posibles problemas en el estado de los paquetes:
apt-get check

Para solucionar problemas de dependencias con paquetes no instalados,es decir, bajarse e instalar todos los paquetes necesarios para cumplir las dependencias de los paquetes ya instalados o a medio instalar:
apt-get install -f

Instalar un paquete:
dpkg -i paquete.deb
apt-get install paquete (incluyendo dependencias)

Instalación de grupos de paquetes:
tasksel
dselect (complejo)
aptitude (“oficial” en Sarge)
synaptic
gnome-apt

Ver paquetes instalados o a medio instalar:
dpkg -l [filtro]

Configurar los paquetes que estén sin configurar:
dpkg --configure -a

Buscar paquetes a borrar (usando el paquete deborphan):
deborphan (--guess-all)
deborphan -a (-d)

Borrar un paquete:
dpkg -r paquete
dpkg --purge paquete (incluyendo configuración)
apt-get remove --purge paquete (incluyendo dependientes)

Ver el estado de un paquete instalado:
dpkg -s paquete

Ver los ficheros que contiene un paquete:
dpkg -c paquete.deb

Ver información acerca de un paquete:
dpkg -I paquete.deb

Buscar en que paquete de los instalados está contenido un fichero
dpkg -S fichero